

CAIET DE SARCINI

Pentru reparațiile curente parțiale la acoperișul tip terasă de la Garajul auto al Curții de Apel Alba Iulia

Acoperișul garajului auto este de tip terasă, izolat cu membrană bituminoasă, iar aticul terasei este protejat cu glaf din tablă zincată. Izolația din membrană bituminoasă a acoperișului de la garajul auto este dezlipită de lângă aticul terasei garajului și deteriorată pe unele zone ale acoperișului, astfel că apele pluviale se infiltrează prin elementele de beton ale planșeului și ajung în interiorul garajului. Aceste infiltrații de ape pluviale afectează în timp structura de rezistență și finisajele garajului, datorită fenomenului de îngheț-dezghet. Glaful din tablă zincată de pe aticul terasei este corodat, iar pe unele zone este lipsă.

Având în vedere aspectele menționate mai sus se impune executarea următoarelor lucrări parțiale de reparații curente :

1. Refacere tencuială la aticul garajului
2. Refacere hidroizolație cu membrană bituminoasă termosudabilă, cu ardezie culoare verde, cu armătură din poliester (PA), 4,5 Kg/mp, flexibilitate la -15 grade celsius
3. Montat glaf de tablă la atic, în zonele în care acesta lipsește
4. Vopsitorie la glaful de tablă montat pe atic.

Pentru membranele bituminoase se va prezenta declarația de conformitate și fișele tehnice ale acestora.

Anexăm prezentei lista de cantități de lucrări.

Președinte,
Paștiu Alexandra Iuliana



Manager economic,
Bălănean Ioan

Întocmit,
Muntean Ioan

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

LISTĂ CANTITĂȚI DE LUCRARI

Pentru reparațiile curente parțiale la acoperișul tip terasă de la Garajul auto al
Curții de Apel Alba Iulia

1. RPCT41A1 Desfacerea izolației hidrofuge vechi	182 mp
2. RPCI29A1 Completare glafuri din tablă pe atic	6 m
3. RPCJ50B1 Reparații tencuieli atic terasă	20 mp
4. RPCE26A1 Plasă de rabiț pentru armare tencuieli atic	20 mp
5. RPCE01A1 Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge	182 mp
6. IZF04D (asimilat) Izolație hidrofugă la terase cu membrane termosudabile armate cu fibră de sticlă, (V) greutate 4 kg/mp, flexibilitate la rece, -15 grade celsius	182 mp
7. RPCE07A1 (asimilat) Izolație hidrofugă la terase cu membrane termosudabile armate cu poliestiri, (PA) ardeziată (culoare verde), greutate 4,5 Kg/mp, flexibilitate la rece, -15 grade celsius	182 mp
8. RPCE28A1 Guri de scurgere, inclusiv parafrunzarele pentru protecția lor	2 buc
9. RPCE29A1 Izolarea gurilor de scurgere	2 buc
10. IZE01A1 (asimilat) Profile din tablă pentru fixarea pe atic (pe verticală) a membranei bituminoase	48 m
11. RPCR45A1 Vopsitorie glafuri din tablă în două straturi, din care primul strat este grund de protecție	23 mp
12. TRB05B25 Transport materiale prin purtare directă	2,5 tone
13. TRA01A10 Transport auto materiale, inclusiv transportul molozului și taxă groapă de gunoi	2,5 tone



Manager economic,
Bălănean Ioan

Întocmit,
Muntean Ioan